

**1 SKIRSNIS: Medžiagos arba mišinio ir bendrovės arba įmonės identifikavimas****1.1. Produkto identifikatorius**

|                    |                                                          |
|--------------------|----------------------------------------------------------|
| Produkto forma     | : Mišinys                                                |
| Pavadinimas        | : Formaldehido tirpalas                                  |
| Prekės pavadinimas | : Formaldehyde, solution 35-40% stabilized with methanol |
| UFI                | : SQ30-N0YS-3005-8D6P                                    |
| Indekso Nr         | : 605-001-00-5                                           |
| EB Nr              | : 200-001-8                                              |
| CAS Nr             | : 50-00-0                                                |
| Produkto kodas     | : FORM-C0P                                               |
| Molekulinė formulė | : CH <sub>2</sub> O                                      |

**1.2. Medžiagos ar mišinio nustatyti naudojimo būdai ir nerekomenduojami naudojimo būdai****Nustatyti naudojimo būdai**

Pagrindinė naudojimo kategorija : Laboratory use

**1.3. Išsami informacija apie saugos duomenų lapo teikėją**

labbox labware s.l.  
Migjorn, 1  
a. d. Barcelona (SPAIN)  
08338 Premia de Dalt, SPAIN  
ES  
T +34 937 07 79 70, F +34 937 909 532  
[info@labbox.com](mailto:info@labbox.com), [www.labbox.com](http://www.labbox.com)

**1.4. Pagalbos telefono numeris**

Skubios pagalbos telefono numeris : +34 937 077 970 ( Technic information.Office hours.) Servicio de Información Toxicológica (Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses) Teléfono: +34 91 5620420. Información en español (24h/365 días). Únicamente con la finalidad de proporcionar respuesta sanitaria en caso de urgencia ( ONLY IN CASE OF EMERGENCY)"

| Šalis / Sritis | Organizacija / Įmonė              | Adresas               | Skubios pagalbos telefono numeris  | Komentaras |
|----------------|-----------------------------------|-----------------------|------------------------------------|------------|
| Lietuva        | Apsinuodijimų informacijos biuras | Birutės g. 56<br>8110 | +370 5 236 20 52<br>+370 687 53378 |            |

**2 SKIRSNIS: Galimi pavojai****2.1. Medžiagos ar mišinio klasifikavimas****Klasifikacija pagal reglamentą (EB) Nr. 1272/2008 [CLP]**

|                                                                                                            |      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| Ūmus toksiškumas (prarijus), 3 Kategorija                                                                  | H301 |
| Ūmus toksiškumas (per odą), 3 kategorija                                                                   | H311 |
| Ūmus toksiškumas (įkvėpus), 3 kategorija                                                                   | H331 |
| Odos ėsdinimas/dirginimas, 1B kategorija                                                                   | H314 |
| Odos jautrinimas, 1 kategorija                                                                             | H317 |
| Mutageninis poveikis lytinėms ląstelėms, 2 kategorija                                                      | H341 |
| Kancerogeniškumas, 1B kategorija                                                                           | H350 |
| Specifinis toksiškumas konkrečiam organui – vienkartinis poveikis, 3 kategorija, kvėpavimo takų dirginimas | H335 |
| Full text of H and EUH statements: see section 16                                                          |      |

# Formaldehyde, solution 35-40% stabilized with methanol

## Saugos duomenų lapas

according to the REACH Regulation (EC) 1907/2006 amended by Regulation (EU) 2020/878

### Kenksmingas fizikocheminis poveikis žmonių sveikatai ir aplinkai

Nėra papildomos informacijos

## 2.2. Ženklavimo elementai

### Ženklavimas pagal (EB) reglamentą Nr. 1272/2008 [CLP]

Pavojaus piktogramos (CLP)



GHS05

GHS06

GHS08

Signalinis žodis (CLP)

: Pavojinga

Pavojingumo frazės (CLP)

: H301+H311+H331 - Toksiška prarijus, susilietus su oda arba įkvėpus.

H314 - Smarkiai nudegina odą ir pažeidžia akis.

H317 - Gali sukelti alerginę odos reakciją.

H335 - Gali dirginti kvėpavimo takus.

H341 - Įtariama, kad gali sukelti genetinius defektus.

H350 - Gali sukelti vėžį.

Atsargumo frazės (CLP)

: P201 - Prieš naudojimą gauti specialias instrukcijas.

P202 - Nenaudoti, jeigu neperskaityti ar nesuprasti visi saugos įspėjimai.

P260 - Neįkvėpti dulkių/dūmų/dujų/rūko/garų/aerolio.

P264 - Po naudojimo kruopščiai nuplauti plaštakas, dilbius ir veidą.

P270 - Naudojant šį produktą, nevalgyti, negerti ir nerūkyti.

P271 - Naudoti tik lauke arba gerai vėdinamoje patalpoje.

## 2.3. Kiti pavojai

PBT: nesusijęs - nereikalaujama registruoti

Contains no PBT/vPvB substances  $\geq 0.1\%$  assessed in accordance with REACH Annex XIII

The mixture does not contain substance(s) included in the list established in accordance with Article 59(1) of REACH for having endocrine disrupting properties, or is not identified as having endocrine disrupting properties in accordance with the criteria set out in Commission Delegated Regulation (EU) 2017/2100 or Commission Regulation (EU) 2018/605

## 3 SKIRSNIS: Sudėtis arba informacija apie sudedamąsias dalis

### 3.2. Mišiniai

| Pavadinimas  | Produkto identifikatorius                                                                     | %     | Klasifikacija pagal reglamentą (EB) Nr. 1272/2008 [CLP]                                                                                                                            |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Formaldehyde | CAS Nr: 50-00-0<br>EB Nr: 200-001-8<br>Indekso Nr: 605-001-00-5<br>REACH Nr: 01-2119488953-20 | 35-40 | Carc. 1B, H350<br>Muta. 2, H341<br>Acute Tox. 3 (Prarijus), H301<br>Acute Tox. 3 (Per odą), H311<br>Acute Tox. 3 (Įkvėpus), H331<br>Skin Corr. 1B, H314<br>Skin Sens. 1, H317      |
| metanolis    | CAS Nr: 67-56-1<br>EB Nr: 200-659-6<br>Indekso Nr: 603-001-00-X<br>REACH Nr: 01-2119433307-44 | 11-14 | Flam. Liq. 2, H225<br>Acute Tox. 3 (Prarijus), H301<br>Acute Tox. 3 (Per odą), H311<br>Acute Tox. 3 (Įkvėpus), H331<br>Acute Tox. 3 (Įkvėpus:dulkių,rūko), H331<br>STOT SE 1, H370 |

# Formaldehyde, solution 35-40% stabilized with methanol

## Saugos duomenų lapas

according to the REACH Regulation (EC) 1907/2006 amended by Regulation (EU) 2020/878

| Konkrečios ribinės koncentracijos: |                                                                                               |                                                                                                                                                                                  |
|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Pavadinimas                        | Produkto identifikatorius                                                                     | Konkrečios ribinės koncentracijos (%)                                                                                                                                            |
| Formaldehide                       | CAS Nr: 50-00-0<br>EB Nr: 200-001-8<br>Indekso Nr: 605-001-00-5<br>REACH Nr: 01-2119488953-20 | (0,2 ≤ C < 100) Skin Sens. 1; H317<br>(5 ≤ C < 100) STOT SE 3; H335<br>(5 ≤ C < 25) Eye Irrit. 2; H319<br>(5 ≤ C < 25) Skin Irrit. 2; H315<br>(25 ≤ C < 100) Skin Corr. 1B; H314 |
| metanolis                          | CAS Nr: 67-56-1<br>EB Nr: 200-659-6<br>Indekso Nr: 603-001-00-X<br>REACH Nr: 01-2119433307-44 | (3 ≤ C < 10) STOT SE 2; H371<br>(10 ≤ C < 100) STOT SE 1; H370                                                                                                                   |

Full text of H and EUH statements: see section 16

## 4 SKIRSNIS: Pirmosios pagalbos priemonės

### 4.1. Pirmosios pagalbos priemonių aprašymas

- Bendros pirmosios pagalbos priemonės : Pasijutus blogai, kreiptis į gydytoją.
- Pirmosios pagalbos priemonės įkvėpus : Išnešti nukentėjusį į gryną orą; jam būtina patogi padėtis, leidžianti laisvai kvėpuoti. Jei prastai jaučiatės, kreipkitės medicininės pagalbos.
- Pirmosios pagalbos priemonės medžiagos patekus ant odos : Wash skin with plenty of water. Nuvilkti užterštus drabužius. Jeigu sudirginama oda: kreiptis į gydytoją.
- Pirmosios pagalbos priemonės medžiagos patekus į akis : Besilaikant atsargumo priemonių praplaukite akis vandeniu. Išimti kontaktinius lęšius, jeigu jie yra ir jeigu lengvai galima tai padaryti. Toliau plauti akis.
- Pirmosios pagalbos priemonės prarijus : Išskalauti burną. Do not induce vomiting. Nedelsiant iškviesti gydytoją.

### 4.2. Svarbiausi simptomai ir poveikis (ūmus ir uždelstas)

Nėra papildomos informacijos

### 4.3. Nurodymas apie bet kokios neatidėliotinos medicinos pagalbos ir specialaus gydymo reikalingumą

Never give anything by mouth to an unconscious person.

## 5 SKIRSNIS: Priešgaisrinės priemonės

### 5.1. Gesinimo priemonės

- Tinkamos gesinimo priemonės : Putos. Dry powder. Water spray. Anglies dioksidas.

### 5.2. Specialūs medžiagos ar mišinio keliami pavojai

- Gaisro pavojus : Degus skystis.

### 5.3. Patarimai gaisrininkams

- Priešgaisrinės priemonės : Sustabdyti nuotėkį, jeigu galima saugiai tai padaryti. Evakuoti zoną.
- Priešgaisrinės priemonės : Gesindami bet kokio pobūdžio cheminį gaisrą laikykitės atsargumo priemonių.
- Apsauga gaisro gesinimo metu : Neikite į gaisro vietą be apsauginės įrangos, įskaitant kvėpavimo apsaugą.

## 6 SKIRSNIS: Avarijų likvidavimo priemonės

### 6.1. Asmens atsargumo priemonės, apsaugos priemonės ir skubios pagalbos procedūros

- Bendrieji matavimai : Jokios ugnies, jokių kibirkščių. Pašalinkite visus degimo šaltinius.

### 6.2. Ekologinės atsargumo priemonės

Užkirskite įtekėjimą į nutekamuosius ir viešuosius vandenis.

# Formaldehyde, solution 35-40% stabilized with methanol

## Saugos duomenų lapas

according to the REACH Regulation (EC) 1907/2006 amended by Regulation (EU) 2020/878

### 6.3. Izoliavimo ir valymo procedūros bei priemonės

- Sulaikymui : Surinkti ištekęsį medžiagą.  
Valymo procedūros : Take up liquid spill into absorbent material.

### 6.4. Nuoroda į kitus skirsnius

See Heading 8. For further information refer to section 13.

## 7 SKIRSNIS: Tvarkymas ir sandėliavimas

### 7.1. Su saugiu tvarkymu susijusios atsargumo priemonės

- Su saugiu tvarkymu susijusios atsargumo priemonės : Pašalinti visus uždegimo šaltinius, jeigu galima saugiai tai padaryti. Avoid contact with skin, eyes and clothing. Naudojant šį produktą, nevalgyti, negerti ir nerūkyti.  
Higienos priemonės : Rankas ir kitas paveiktas sritis plaukite švelniu muilu ir vandeniu prieš valgydami, gerdami ar rūkydami bei palikdami darbo vietą.

### 7.2. Saugaus sandėliavimo sąlygos, įskaitant visus nesuderinamumus

- Laikymo sąlygos : Laikyti atokiau nuo šilumos šaltinių, karštų paviršių, žiežirbų, atviros liepsnos arba kitų degimo šaltinių. Nerūkyti. Laikyti gerai vėdinamoje vietoje. Talpyklą laikyti sandariai uždarytą.  
Sandėliavimo vietos : Laikyti gerai vėdinamoje vietoje. Saugoti nuo karščio.  
Ypatingi reikalavimai įpakavimui : Laikyti tik originalioje talpykloje.

### 7.3. Konkretus galutinio naudojimo būdas (-ai)

Laboratoriniai chemikalai.

## 8 SKIRSNIS: Poveikio kontrolė/asmens apsauga

### 8.1. Kontrolės parametrai

Nacionalinės profesinio poveikio ir biologinės ribinės vertės

| Formaldehyde, solution 35-40% stabilized with methanol (50-00-0) |                                                                            |
|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| ES - Indicative Occupational Exposure Limit (IOEL)               |                                                                            |
| Vietinis pavadinimas                                             | Formaldehyde                                                               |
| IOEL TWA                                                         | 0,2 ppm                                                                    |
| IOEL STEL                                                        | 0,4 ppm                                                                    |
| Pastaba                                                          | skin sensitiser. SCOEL Recommendations (2008/Ongoing)                      |
| Prancūzija - Poveikio darbo aplinkoje ribinės vertės             |                                                                            |
| Vietinis pavadinimas                                             | Aldéhyde formique                                                          |
| VME (OEL TWA)                                                    | 0,5 ppm                                                                    |
| VLE (OEL Ceiling/STEL)                                           | 1 ppm                                                                      |
| Pastaba                                                          | Valeurs recommandées/admises; substance classée cancérogène de catégorie 2 |
| Vokietija - Poveikio darbo aplinkoje ribinės vertės (TRGS 900)   |                                                                            |
| Vietinis pavadinimas                                             | Formaldehyd                                                                |
| AGW (OEL TWA)                                                    | 0,37 mg/m³<br>0,3 ppm                                                      |
| Pastaba                                                          | AGS,Sh,Y,X                                                                 |

# Formaldehyde, solution 35-40% stabilized with methanol

## Saugos duomenų lapas

according to the REACH Regulation (EC) 1907/2006 amended by Regulation (EU) 2020/878

| Formaldehyde, solution 35-40% stabilized with methanol (50-00-0) |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Portugalija - Poveikio darbo aplinkoje ribinės vertės            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Vietinis pavadinimas                                             | Formaldeído                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| OEL Ceiling                                                      | 0,3 ppm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Ispanija - Poveikio darbo aplinkoje ribinės vertės               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Vietinis pavadinimas                                             | Formaldehído                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| VLA-EC (OEL STEL)                                                | 0,37 mg/m <sup>3</sup><br>0,3 ppm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Pastaba                                                          | Sen (Sensibilizante. Véase Apartado 6), s (Esta sustancia tiene prohibida total o parcialmente su comercialización y uso como fitosanitario y/o como biocida. Para una información detallada acerca de las prohibiciones consúltese: Base de datos de productos biocidas: <a href="http://www.msssi.gob.es/ciudadanos/productos.do?tipo=plaguicidas">http://www.msssi.gob.es/ciudadanos/productos.do?tipo=plaguicidas</a> Base de datos de productos fitosanitarios <a href="http://www.magrama.gob.es/agricultura/pags/fitos/registro/fichas/pdf/Lista_sa.pdf">http://www.magrama.gob.es/agricultura/pags/fitos/registro/fichas/pdf/Lista_sa.pdf</a> ). |
| Jungtinė Karalystė - Poveikio darbo aplinkoje ribinės vertės     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Vietinis pavadinimas                                             | Formaldehyde                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| WEL TWA (OEL TWA)                                                | 2,5 mg/m <sup>3</sup><br>2 ppm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| WEL STEL                                                         | 2,5 mg/m <sup>3</sup><br>2 ppm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Formaldehyde (50-00-0)                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| ES - Indicative Occupational Exposure Limit (IOEL)               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Vietinis pavadinimas                                             | Formaldehyde                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| IOEL TWA                                                         | 0,2 ppm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| IOEL STEL                                                        | 0,4 ppm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Pastaba                                                          | skin sensitiser. SCOEL Recommendations (2008/Ongoing)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Prancūzija - Poveikio darbo aplinkoje ribinės vertės             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Vietinis pavadinimas                                             | Aldéhyde formique                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| VME (OEL TWA)                                                    | 0,5 ppm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| VLE (OEL Ceiling/STEL)                                           | 1 ppm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Pastaba                                                          | Valeurs recommandées/admises; substance classée cancérogène de catégorie 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Vokietija - Poveikio darbo aplinkoje ribinės vertės (TRGS 900)   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Vietinis pavadinimas                                             | Formaldehyd                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| AGW (OEL TWA)                                                    | 0,37 mg/m <sup>3</sup><br>0,3 ppm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Pastaba                                                          | AGS,Sh,Y,X                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Portugalija - Poveikio darbo aplinkoje ribinės vertės            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Vietinis pavadinimas                                             | Formaldeído                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| OEL Ceiling                                                      | 0,3 ppm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Ispanija - Poveikio darbo aplinkoje ribinės vertės               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Vietinis pavadinimas                                             | Formaldehído                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

# Formaldehyde, solution 35-40% stabilized with methanol

## Saugos duomenų lapas

according to the REACH Regulation (EC) 1907/2006 amended by Regulation (EU) 2020/878

| Formaldehyde (50-00-0)                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| VLA-EC (OEL STEL)                                              | 0,37 mg/m <sup>3</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                                                                | 0,3 ppm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Pastaba                                                        | Sen (Sensibilizante. Véase Apartado 6), s (Esta sustancia tiene prohibida total o parcialmente su comercialización y uso como fitosanitario y/o como biocida. Para una información detallada acerca de las prohibiciones consúltese: Base de datos de productos biocidas: <a href="http://www.msssi.gob.es/ciudadanos/productos.do?tipo=plaguicidas">http://www.msssi.gob.es/ciudadanos/productos.do?tipo=plaguicidas</a> Base de datos de productos fitosanitarios <a href="http://www.magrama.gob.es/agricultura/pags/fitos/registro/fichas/pdf/Lista_sa.pdf">http://www.magrama.gob.es/agricultura/pags/fitos/registro/fichas/pdf/Lista_sa.pdf</a> ). |
| Jungtinė Karalystė - Poveikio darbo aplinkoje ribinės vertės   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Vietinis pavadinimas                                           | Formaldehyde                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| WEL TWA (OEL TWA)                                              | 2,5 mg/m <sup>3</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                                                                | 2 ppm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| WEL STEL                                                       | 2,5 mg/m <sup>3</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                                                                | 2 ppm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| metanolis (67-56-1)                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| ES - Indicative Occupational Exposure Limit (IOEL)             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Vietinis pavadinimas                                           | Methanol                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| IOEL TWA                                                       | 260 mg/m <sup>3</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                                                                | 200 ppm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Pastaba                                                        | skin                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Reguliavimo nuoroda                                            | COMMISSION DIRECTIVE 2006/15/EC                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Prancūzija - Poveikio darbo aplinkoje ribinės vertės           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Vietinis pavadinimas                                           | Alcool méthylique (méthanol)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| VME (OEL TWA)                                                  | 260 mg/m <sup>3</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                                                                | 200 ppm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| VLE (OEL Ceiling/STEL)                                         | 1300 mg/m <sup>3</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                                                                | 1000 ppm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Pastaba                                                        | VME réglementaires contraignantes; la VLE n'est pas réglementaire et provient d'une circulaire du ministère chargé du travail; risque de pénétration percutanée                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Reguliavimo nuoroda                                            | Article R4412-149 du Code du travail (réf.: INRS ED 984, 2016)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Vokietija - Poveikio darbo aplinkoje ribinės vertės (TRGS 900) |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Vietinis pavadinimas                                           | Methanol                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| AGW (OEL TWA)                                                  | 270 mg/m <sup>3</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                                                                | 200 ppm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| TRGS 900 Didžiausia riba                                       | 4(II)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Pastaba                                                        | DFG,EU,H,Y                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Reguliavimo nuoroda                                            | TRGS900                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Italija - Poveikio darbo aplinkoje ribinės vertės              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Vietinis pavadinimas                                           | Metanolo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| OEL TWA                                                        | 260 mg/m <sup>3</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                                                                | 200 ppm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

# Formaldehyde, solution 35-40% stabilized with methanol

## Saugos duomenų lapas

according to the REACH Regulation (EC) 1907/2006 amended by Regulation (EU) 2020/878

| metanolis (67-56-1)                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Pastaba                                                      | pelle                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Reguliavimo nuoroda                                          | Allegato XXXVIII del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Portugalija - Poveikio darbo aplinkoje ribinės vertės        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Vietinis pavadinimas                                         | Metanol (Álcool metílico)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| OEL TWA                                                      | 200 ppm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| OEL STEL                                                     | 250 ppm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Reguliavimo nuoroda                                          | Norma Portuguesa NP 1796:2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Ispanija - Poveikio darbo aplinkoje ribinės vertės           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Vietinis pavadinimas                                         | Metanol (Alcohol metílico)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| VLA-ED (OEL TWA)                                             | 266 mg/m <sup>3</sup><br>200 ppm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Pastaba                                                      | Vía dérmica (Indica que, en las exposiciones a esta sustancia, la aportación por la vía cutánea puede resultar significativa para el contenido corporal total si no se adoptan medidas para prevenir la absorción. En estas situaciones, es aconsejable la utilización del control biológico para poder cuantificar la cantidad global absorbida del contaminante. Para más información véase el Apartado 5 de este documento), VLB® (Agente químico que tiene Valor Límite Biológico específico en este documento), VLI (Agente químico para el que la U.E. estableció en su día un valor límite indicativo. Todos estos agentes químicos figuran al menos en una de las directivas de valores límite indicativos publicadas hasta ahora (ver Anexo C. Bibliografía). Los estados miembros disponen de un tiempo fijado en dichas directivas para su transposición a los valores límites de cada país miembro. Una vez adoptados, estos valores tienen la misma validez que el resto de los valores adoptados por el país). |
| Reguliavimo nuoroda                                          | Límites de Exposición Profesional para Agentes Químicos en España 2019. INSHT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Ispanija - Biologinės ribinės vertės                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| BLV                                                          | 15 mg/l Parámetro: Metanol - Medio: Orina - Momento de muestreo: Final de la jornada laboral - Notas: F (Fondo. El indicador está generalmente presente en cantidades detectables en personas no expuestas laboralmente. Estos niveles de fondo están considerados en el valor VLB), I (Significa que el indicador biológico es inespecífico puesto que puede encontrarse después de la exposición a otros agentes químicos)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Jungtinė Karalystė - Poveikio darbo aplinkoje ribinės vertės |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Vietinis pavadinimas                                         | Methanol                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| WEL TWA (OEL TWA)                                            | 266 mg/m <sup>3</sup><br>200 ppm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| WEL STEL                                                     | 333 mg/m <sup>3</sup><br>250 ppm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Pastaba                                                      | Sk (Can be absorbed through the skin. The assigned substances are those for which there are concerns that dermal absorption will lead to systemic toxicity)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Reguliavimo nuoroda                                          | EH40/2005 (Third edition, 2018). HSE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

### DNEL ir PNEC

| Formaldehyde, solution 35-40% stabilized with methanol (50-00-0) |                              |
|------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| DNEL/DMEL (Dirbantieji)                                          |                              |
| Ūmus - vietinis poveikis, įkvėpimas                              | 1 mg/m <sup>3</sup>          |
| Ilgam laikotarpiui - sisteminis poveikis, odos                   | 240 mg/kg kūno svorio/ dieną |

# Formaldehyde, solution 35-40% stabilized with methanol

## Saugos duomenų lapas

according to the REACH Regulation (EC) 1907/2006 amended by Regulation (EU) 2020/878

| Formaldehyde, solution 35-40% stabilized with methanol (50-00-0) |                              |
|------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| Ilgam laikotarpiui - vietinis poveikis, odos                     | 37 µg/cm <sup>2</sup>        |
| Ilgam laikotarpiui - sisteminis poveikis, įkvėpimas              | 9 mg/m <sup>3</sup>          |
| Ilgam laikotarpiui - vietinis poveikis, įkvėpimas                | 0,5 mg/m <sup>3</sup>        |
| DNEL/DMEL (Gyventojai)                                           |                              |
| Ilgam laikotarpiui - sisteminis poveikis, oralinis               | 4,1 mg/kg kūno svorio/ dieną |
| Ilgam laikotarpiui - sisteminis poveikis, įkvėpimas              | 3,2 mg/m <sup>3</sup>        |
| Ilgam laikotarpiui - sisteminis poveikis, odos                   | 102 mg/kg kūno svorio/ dieną |
| Ilgam laikotarpiui - vietinis poveikis, odos                     | 12 µg/cm <sup>2</sup>        |
| Ilgam laikotarpiui - vietinis poveikis, įkvėpimas                | 0,1 mg/m <sup>3</sup>        |
| PNEC (Vanduo)                                                    |                              |
| PNEC aqua (gėlas vanduo)                                         | 0,47 mg/l                    |
| PNEC aqua (jūros vanduo)                                         | 0,47 mg/l                    |
| PNEC aqua (pertrūkiškas, gėlas vanduo)                           | 4,7 mg/l                     |
| PNEC (Nuosėdos)                                                  |                              |
| PNEC nuosėdos (gėlas vanduo)                                     | 2,44 mg/kg sauso svorio      |
| PNEC nuosėdos (jūros vanduo)                                     | 2,44 mg/kg sauso svorio      |
| PNEC (Žemė)                                                      |                              |
| PNEC žemė                                                        | 0,21 mg/kg sauso svorio      |
| PNEC (STP)                                                       |                              |
| PNEC nuotekų valymo įrenginiai                                   | 0,19 mg/l                    |

## 8.2. Poveikio kontrolė

### Asmeninės apsaugos įranga

#### Asmeninės apsaugos priemonės:

Venkite nebūtino poveikio. EN 374.

#### Asmeninės apsaugos įrangos simbolis (-iai):



### Akių ir (arba) veido apsauga

#### Akių apsauga:

Apsauginis stiklas

| Akių apsauga |                |                 |            |
|--------------|----------------|-----------------|------------|
| rūšis        | Taikymo sritis | Characteristics | Standartas |
|              |                |                 |            |

### Skin protection

#### Odos ir kūno apsaugos priemonės:

Wear protective clothing



# Formaldehyde, solution 35-40% stabilized with methanol

## Saugos duomenų lapas

according to the REACH Regulation (EC) 1907/2006 amended by Regulation (EU) 2020/878

| Odos ir kūno apsaugos priemonės |            |
|---------------------------------|------------|
| rūšis                           | Standartas |
|                                 |            |

### Rankų apsauga:

Apsauginės pirštinės nuo chemikalų (EN 374)

| Rankų apsauga |          |            |             |             |            |
|---------------|----------|------------|-------------|-------------|------------|
| rūšis         | Material | Permeation | Storis (mm) | Penetration | Standartas |
|               |          |            |             |             |            |

### Kitos odos apsaugos

#### Apsauginiai drabužiai - medžiagos parinkimas:

Wear safety footwear

#### Kvėpavimo takų apsauga

#### Kvėpavimo takų apsauga:

Jei dėl naudojimo gali atsirasti poveikis įkvėpiant, rekomenduojama naudoti kvėpavimo apsaugos įrangą

## 9 SKIRSNIS: Fizinės ir cheminės savybės

### 9.1. Informacija apie pagrindines fizines ir chemines savybes

|                                                         |                        |
|---------------------------------------------------------|------------------------|
| Forma                                                   | : Skystis              |
| Spalva                                                  | : Colourless.          |
| Kvapas                                                  | : Aitrus.              |
| Aromato riba                                            | : Nėra                 |
| Lydymosi taškas / lydymosi intervalas                   | : 118 °C               |
| Kietėjimo temperatūra                                   | : Nėra                 |
| Virimo taškas                                           | : 96 – 98              |
| Degumas                                                 | : Nėra                 |
| Apatinė sprogio riba                                    | : 7 tūris %            |
| Viršutinė sprogio riba                                  | : 73 tūris %           |
| Plūpsnio taškas                                         | : 62 °C                |
| Savaiminio užsiliepsnojimo temperatūra                  | : 300 °C               |
| Skilimo temperatūra                                     | : Nėra                 |
| pH                                                      | : 3 – 4                |
| Klampumas, kinematinis                                  | : Nėra                 |
| Tirpumas                                                | : Miscible with water. |
| Pasiskirstymo koeficientas n-oktanolis/vanduo (Log Kow) | : Nėra                 |
| Garų slėgis                                             | : Nėra                 |
| Garų slėgis esant 50 °C                                 | : Nėra                 |
| Tankis                                                  | : Nėra                 |
| Santykinis tankis                                       | : 1,08                 |
| Santykinis garų tankis esant 20 °C                      | : Nėra                 |
| Dalelių charakteristikos                                | : Netaikytina          |

### 9.2. Kita informacija

Nėra papildomos informacijos

## 10 SKIRSNIS: Stabilumas ir reaktingumas

### 10.1. Reaktingumas

Stable in use and storage conditions as recommended in item 7.

# Formaldehyde, solution 35-40% stabilized with methanol

## Saugos duomenų lapas

according to the REACH Regulation (EC) 1907/2006 amended by Regulation (EU) 2020/878

### 10.2. Cheminis stabilumas

Hidroskopinis.

### 10.3. Pavojingų reakcijų galimybė

Nėra papildomos informacijos

### 10.4. Vengtinios sąlygos

High temperature.

### 10.5. Nesuderinamos medžiagos

rūgštys. Organic peroxides. alkali metals.

### 10.6. Pavojingi skilimo produktai

Nėra papildomos informacijos

## 11 SKIRSNIS: Toksikologinė informacija

### 11.1. Informacija apie pavojų klases, kaip apibrėžta Reglamente (EB) Nr. 1272/2008

Ūmus toksiškumas (per burną) : Toksiška prarijus.  
Ūmus toksiškumas (per odą) : Toksiška susilietus su oda.  
Ūmus toksiškumas (įkvėpus) : Toksiška įkvėpus.

| Formaldehyde, solution 35-40% stabilized with methanol (50-00-0) |                       |
|------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| LD50 per burną, žiurkė                                           | 108 mg/kg             |
| LD50 per odą, žiurkė                                             | 270 mg/kg             |
| LD50 per odą, triušis                                            | 100                   |
| LC50 įkvėpus, žiurkė (mg/l)                                      | 203 mg/m <sup>3</sup> |
| ATE CLP (garai)                                                  | 0,203 mg/l/4h         |
| ATE CLP (dulkės,rūkas)                                           | 0,203 mg/l/4h         |

Odos ėsdinimas ir (arba) dirginimas : Causes severe skin burns.  
pH: 3 – 4  
Didelis kenksmingumas akims ir (arba) akių dirginimas : Assumed to cause serious eye damage  
pH: 3 – 4  
Kvėpavimo takų arba odos jautrinimas : Gali sukelti alerginę odos reakciją.  
Mutageninis poveikis lytinėms ląstelėms : Įtariama, kad gali sukelti genetinius defektus.  
Kancerogeniškumas : Gali sukelti vėžį.  
Toksiškumas reprodukcijai : Neklasifikuojama  
STOT (vienkartinis poveikis) : Gali dirginti kvėpavimo takus.

| metanolis (67-56-1)          |                  |
|------------------------------|------------------|
| STOT (vienkartinis poveikis) | Kenkia organams. |

STOT (kartotinis poveikis) : Neklasifikuojama  
Aspiracijos pavojus : Neklasifikuojama

| metanolis (67-56-1)  |                          |
|----------------------|--------------------------|
| Klampus, kinematinis | 0,754 mm <sup>2</sup> /s |

### 11.2. Informacija apie kitus pavojus

#### Endokrininės sistemos ardamosios savybės

Adverse health effects caused by endocrine disrupting properties : Netaikytina

# Formaldehyde, solution 35-40% stabilized with methanol

## Saugos duomenų lapas

according to the REACH Regulation (EC) 1907/2006 amended by Regulation (EU) 2020/878

### 12 SKIRSNIS: Ekologinė informacija

#### 12.1. Toksiškumas

Ūmus toksiškumas vandens organizmams : Neklasifikuojama  
Chroniškas toksiškumas vandens organizmams : Neklasifikuojama

#### Formaldehyde, solution 35-40% stabilized with methanol (50-00-0)

|                         |                                                                                                      |
|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| LC50 - Žuvis [1]        | 6,7 mg/l Test organisms (species): Morone saxatilis                                                  |
| EC50 - Daphnia [1]      | 5,8 mg/l Test organisms (species): Daphnia pulex                                                     |
| EC50 72h - Dumbliai [1] | 3,48 mg/l Test organisms (species): Desmodesmus subspicatus (previous name: Scenedesmus subspicatus) |
| EC50 72h - Dumbliai [2] | 4,89 mg/l Test organisms (species): Desmodesmus subspicatus (previous name: Scenedesmus subspicatus) |
| NOEC chroniškas žuvis   | ≥ 48 mg/l Test organisms (species): Oryzias latipes Duration: '28 d'                                 |

#### 12.2. Patvarumas ir skaidomumas

#### Formaldehyde, solution 35-40% stabilized with methanol (50-00-0)

|                           |                  |
|---------------------------|------------------|
| Patvarumas ir skaidomumas | Greitai suyantis |
|---------------------------|------------------|

#### Formaldehyde (50-00-0)

|                           |                  |
|---------------------------|------------------|
| Patvarumas ir skaidomumas | Greitai suyantis |
|---------------------------|------------------|

#### metanolis (67-56-1)

|                           |                  |
|---------------------------|------------------|
| Patvarumas ir skaidomumas | Greitai suyantis |
|---------------------------|------------------|

#### 12.3. Bioakumuliacijos potencialas

#### metanolis (67-56-1)

|                                                         |       |
|---------------------------------------------------------|-------|
| Pasiskirstymo koeficientas n-oktanolis/vanduo (Log Pow) | -0,77 |
|---------------------------------------------------------|-------|

#### 12.4. Judumas dirvožemyje

Nėra papildomos informacijos

#### 12.5. PBT ir vPvB vertinimo rezultatai

#### Formaldehyde, solution 35-40% stabilized with methanol (50-00-0)

|                                             |
|---------------------------------------------|
| PBT: nesusijęs - nereikalaujama registruoti |
|---------------------------------------------|

#### 12.6. Endokrininės sistemos ardamosios savybės

Adverse effects on the environment caused by endocrine disrupting properties : Netaikytina.

#### 12.7. Kitas nepageidaujamas poveikis

Kitas nepageidaujamas poveikis : Do not discharge into drains or rivers.

### 13 SKIRSNIS: Atliekų tvarkymas

#### 13.1. Atliekų tvarkymo metodai

Regioniniai teisės aktai (atliekos) : Išmesti pagal oficialius reikalavimus.  
Atliekų tvarkymo metodai : Must follow special treatment according to local regulation.

# Formaldehyde, solution 35-40% stabilized with methanol

## Saugos duomenų lapas

according to the REACH Regulation (EC) 1907/2006 amended by Regulation (EU) 2020/878

### 14 SKIRSNIS: Informacija apie gabenimą

Pagal ADR / IMDG / IATA / ADN / RID

#### 14.1. JT numeris ar ID numeris

|                   |           |
|-------------------|-----------|
| JT Nr. (ADR)      | : UN 2209 |
| JT numeris (IMDG) | : UN 2209 |
| JT numeris (IATA) | : UN 2209 |
| JT numeris (ADN)  | : UN 2209 |
| JT numeris (RID)  | : UN 2209 |

#### 14.2. JT teisingas krovinio pavadinimas

|                                           |                                              |
|-------------------------------------------|----------------------------------------------|
| Tinkamas krovinio pavadinimas (ADR)       | : FORMALDEHIDO TIRPALAS                      |
| Tinkamas krovinio pavadinimas (IMDG)      | : FORMALDEHYDE SOLUTION                      |
| Tinkamas krovinio pavadinimas (IATA)      | : Formaldehyde solution                      |
| Tinkamas krovinio pavadinimas (ADN)       | : FORMALDEHIDO TIRPALAS                      |
| Tinkamas krovinio pavadinimas (RID)       | : FORMALDEHIDO TIRPALAS                      |
| Transportavimo dokumentų aprašymas (ADR)  | : UN 2209 FORMALDEHIDO TIRPALAS, 8, III, (E) |
| Transportavimo dokumentų aprašymas (IMDG) | : UN 2209 FORMALDEHYDE SOLUTION, 8, III      |
| Transportavimo dokumentų aprašymas (IATA) | : UN 2209 Formaldehyde solution, 8, III      |
| Transportavimo dokumentų aprašymas (ADN)  | : UN 2209 FORMALDEHIDO TIRPALAS, 8, III      |
| Transportavimo dokumentų aprašymas (RID)  | : UN 2209 FORMALDEHIDO TIRPALAS, 8, III      |

#### 14.3. Gabenimo pavojingumo klasė (-s)

##### ADR

|                                       |     |
|---------------------------------------|-----|
| Gabenimo pavojingumo klasė (-s) (ADR) | : 8 |
| Pavojaus ženklai (ADR)                | : 8 |



##### IMDG

|                                        |     |
|----------------------------------------|-----|
| Gabenimo pavojingumo klasė (-s) (IMDG) | : 8 |
| Pavojaus ženklai (IMDG)                | : 8 |



##### IATA

|                                        |     |
|----------------------------------------|-----|
| Gabenimo pavojingumo klasė (-s) (IATA) | : 8 |
| Pavojaus ženklai (IATA)                | : 8 |



##### ADN

|                                       |     |
|---------------------------------------|-----|
| Gabenimo pavojingumo klasė (-s) (ADN) | : 8 |
| Pavojaus ženklai (ADN)                | : 8 |



# Formaldehyde, solution 35-40% stabilized with methanol

## Saugos duomenų lapas

according to the REACH Regulation (EC) 1907/2006 amended by Regulation (EU) 2020/878

### RID

Gabenimo pavojingumo klasė (-s) (RID) : 8  
Pavojaus ženklai (RID) : 8  
:



### 14.4. Pakuotės grupė

Pakavimo grupė (ADR) : III  
Pakavimo grupė (IMDG) : III  
Pakavimo grupė (IATA) : III  
Pakavimo grupė (ADN) : III  
Pakavimo grupė (RID) : III

### 14.5. Pavojus aplinkai

Aplinkai pavojinga : Ne  
Teršia vandenį : Ne  
EmS Nr. (Ugnis) : F-A  
EmS Nr. (Nutekėjimas) : S-B  
Kita informacija : Nėra papildomos informacijos

### 14.6. Specialios atsargumo priemonės naudotojams

#### Sausumos transportas

Klasifikacinis kodas (ADR) : C9  
Specialiosios nuostatos (ADR) : 533  
Riboti kiekiai (ADR) : 5I  
Nekontroliuojami kiekiai (ADR) : E1  
Pakavimo instrukcijos (ADR) : P001, IBC03, LP01, R001  
Mišraus pakavimo nuostatos (ADR) : MP19  
Kilnojamųjų cisternų ir biralinių krovinių konteinerių instrukcijos (ADR) : T4  
Kilnojamųjų cisternų ir biralinių krovinių konteinerių specialiosios nuostatos (ADR) : TP1  
Cisternos kodas (ADR) : L4BN  
Transporto priemonė vežant cisternomis : AT  
Transporto kategorija (ADR) : 3  
Specialios vežimo nuostatos - Pakuotės (ADR) : V12  
Pavojaus identifikavimo numeris : 80  
Oranžinės plokštelės :



Tunelio apribojimo kodas (ADR) : E  
EAC kodas : •2X

#### Jūrų transportas

Riboti kiekiai (IMDG) : 5 L  
Nekontroliuojami kiekiai (IMDG) : E1  
Pakavimo instrukcijos (IMDG) : P001, LP01  
IBC pakavimo instrukcija (IMDG) : IBC03  
Instrukcija dėl cisternų (IMDG) : T4  
Specialiosios cisternų nuostatos (IMDG) : TP1  
Pakrovimo kategorija (IMDG) : A  
Savybės ir stebėjimai (IMDG) : Colourless, clear liquid, with a suffocating pungent odour. Usually stabilized with methyl alcohol. Miscible with water. Causes burns to skin, eyes and mucous membranes.

#### Oro transportas

Nekontroliuojami kiekiai keleiviniams ir kroviniams orlaiviams (IATA) : E1

# Formaldehyde, solution 35-40% stabilized with methanol

## Saugos duomenų lapas

according to the REACH Regulation (EC) 1907/2006 amended by Regulation (EU) 2020/878

|                                                                                                 |        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| Riboti kiekiai keleiviniams ir kroviniams orlaiviams (IATA)                                     | : Y841 |
| Didžiausias grynas kiekis, kai kiekis yra ribotas, keleiviniams ir kroviniams orlaiviams (IATA) | : 1L   |
| Pakavimo instrukcija keleiviniams ir kroviniams orlaiviams (IATA)                               | : 852  |
| Didžiausias grynas kiekis keleiviniams ir kroviniams orlaiviams (IATA)                          | : 5L   |
| Pakavimo instrukcija tik kroviniu orlaiviu (IATA)                                               | : 856  |
| Didžiausias grynas kiekis tik kroviniu orlaiviu (IATA)                                          | : 60L  |
| Specialiosios nuostatos (IATA)                                                                  | : A803 |
| ERG kodas (IATA)                                                                                | : 8i   |

### Vidaus vandens transportas

|                                      |          |
|--------------------------------------|----------|
| Klasifikavimo kodas (ADN)            | : C9     |
| Specialiosios nuostatos (ADN)        | : 533    |
| Riboti kiekiai (ADN)                 | : 5 L    |
| Nekontroliuojami kiekiai (ADN)       | : E1     |
| Vežti leidžiama (ADN)                | : T      |
| Reikalinga įranga (ADN)              | : PP, EP |
| Mėlynų kūgių / šviesų skaičius (ADN) | : 0      |

### Geležinkelių transportas

|                                                                                      |                           |
|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Klasifikavimo kodas (RID)                                                            | : C9                      |
| Specialiosios nuostatos (RID)                                                        | : 533                     |
| Riboti kiekiai (RID)                                                                 | : 5L                      |
| Nekontroliuojami kiekiai (RID)                                                       | : E1                      |
| Pakavimo instrukcijos (RID)                                                          | : P001, IBC03, LP01, R001 |
| Specialios nuostatos mišriam pakavimui (RID)                                         | : MP19                    |
| Kilnojamųjų cisternų ir biralinių krovinių konteinerių instrukcijos (RID)            | : T4                      |
| Kilnojamųjų cisternų ir biralinių krovinių konteinerių specialiosios nuostatos (RID) | : TP1                     |
| Cisternų kodai RID cisternoms (RID)                                                  | : L4BN                    |
| Transporto kategorija (RID)                                                          | : 3                       |
| Specialios vežimo nuostatos - Pakuotės (RID)                                         | : W12                     |
| Skubios siuntos (RID)                                                                | : CE8                     |
| Pavojaus identifikavimo nr. (RID)                                                    | : 80                      |

## 14.7. Nesupakuotų krovinių vežimas jūrų transportu pagal IMO priemones

Netaikytina

## 15 SKIRSNIS: Informacija apie reglamentavimą

### 15.1. Su konkrečia medžiaga ar mišiniu susiję saugos, sveikatos ir aplinkos teisės aktai

#### ES nuostatos

#### REACH reglamento XVII priedas (Apribojimų sąrašas)

| ES apribojimų sąrašas |                                                                                   |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Nuorodos kodas        | Taikoma                                                                           |
| 3.                    | Formaldehyde, solution 35-40% stabilized with methanol ; Formaldehyde ; metanolis |
| 3(a)                  | metanolis                                                                         |
| 3(b)                  | Formaldehyde, solution 35-40% stabilized with methanol ; Formaldehyde ; metanolis |
| 40.                   | metanolis                                                                         |

# Formaldehyde, solution 35-40% stabilized with methanol

## Saugos duomenų lapas

according to the REACH Regulation (EC) 1907/2006 amended by Regulation (EU) 2020/878

### REACH reglamento XIV priedas (Leidimų sąrašas)

Nėra jokios medžiagos, įtrauktos į REACH priedą

### REACH kandidatinis sąrašas (SVHC)

Nėra jokios medžiagos iš REACH kandidato sąrašo

### IPS reglamentas (Sutikimas, apie kurį pranešta iš anksto)

Contains no substance subject to Regulation (EU) No 649/2012 of the European Parliament and of the Council of 4 July 2012 concerning the export and import of hazardous chemicals.

### POT reglamentas (Patvarūs organiniai teršalai)

Contains no substance subject to Regulation (EU) No 2019/1021 of the European Parliament and of the Council of 20 June 2019 on persistent organic pollutants

### Ozone Regulation (2024/590)

Contains no substance(s) listed on the Ozone Depletion list (Regulation EU 2024/590 on substances that deplete the ozone layer)

### Dvejopo naudojimo reglamentas (428/2009)

Contains no substance subject to the COUNCIL REGULATION (EC) No 428/2009 of 5 May 2009 setting up a Community regime for the control of exports, transfer, brokering and transit of dual-use items.

### Sprogmenų pirmtakų reglamentas (2019/1148)

Nėra jokių medžiagų, kurioms taikomas 2019 m. birželio 20 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2019/1148 dėl prekybos sprogmenų pirmtakais ir jų naudojimo.

### Narkotikų pirmtakų reglamentas (273/2004)

Sudėtyje nėra medžiagų, įtrauktų į oficialų narkotinių medžiagų pirmtakų sąrašą (EB Reglamentas 273/2004 dėl narkotinių medžiagų pirmtakų)

### Nacionalinės nuostatos

#### Prancūzija

| Profesinės ligos |           |
|------------------|-----------|
| Kodas            | Aprašymas |
| RG 43            |           |
| RG 43 BIS        |           |
| RG 84            |           |

#### Vokietija

VOC ordinance (ChemVOCFarbV)

:

Vandens pavojingumo klasė (WGK)  
Cheminių medžiagų draudimo potvarkis (ChemVerbotsV)

- : WGK 3, Medžiaga, labai teršianti vandenį (Klasifikacija pagal AwSV, 1 priedas).
- : This product is subject to ChemVerbotsV Annex 1 Entry 1. Paragraph 1) Coated and uncoated wood-based materials (chipboard, blockboard, veneer panels, and fibreboard) may not be placed on the market if the equalizing concentration of formaldehyde in the air in a test room exceeds 0.1 ml / cbm (ppm). Paragraph 2) Furniture that contains wood-based materials that do not meet the requirements of Paragraph 1 may not be placed on the market. Paragraph 1 is also deemed to have been fulfilled if the furniture complies with the equalization concentration specified in paragraph 1 during a whole-body test. Paragraph 3) Detergents, cleaning agents and care products with a mass content of more than 0.2% formaldehyde may not be placed on the market.
- : This product is subject to ChemVerbotsV Annex 2 Entry 1. The following requirements must be observed: authorization requirement (according to § 6 paragraph 1 sentence 1), basic requirements for carrying out the delivery (according to § 8 paragraph 1, 3 and 4), identification and documentation (according to § 9 paragraph 1 to 3) and exclusion of the shipping route (according to § 10).

Pavojingųjų incidentų potvarkis (12. BImSchV)

: Netaikoma Pavojingųjų incidentų potvarkis (12. BImSchV)

#### Nyderlandai

SZW-lijst van kankerverwekkende stoffen  
SZW-lijst van mutagene stoffen  
NIET-limitatieve lijst van voor de voortplanting giftige stoffen – Borstvoeding

- : Formaldehyde įtraukta į sąrašą
- : Nė vienas iš komponentų nėra įtrauktas į sąrašą
- : Nė vienas iš komponentų nėra įtrauktas į sąrašą

# Formaldehyde, solution 35-40% stabilized with methanol

## Saugos duomenų lapas

according to the REACH Regulation (EC) 1907/2006 amended by Regulation (EU) 2020/878

NIET-limitatieve lijst van voor de voortplanting giftige stoffen – Vruchtbaarheid : Nė vienas iš komponentų nėra įtrauktas į sąrašą  
NIET-limitatieve lijst van voor de voortplanting giftige stoffen – Ontwikkeling : metanolis įtraukta į sąrašą

### Danija

Class for fire hazard : Klasė III-1  
Store unit : 50 litras  
Pastabos dėl klasifikacijos : Degus pagal Danijos Teisingumo ministeriją; Būtina laikytis degių skysčių sandėliavimo avarinio valdymo gairių reikalavimų  
Danijos Nacionaliniai reglamentai : Produkto negali naudoti jaunesni nei 18 m.  
Besilaukiančios / maitinančios moterys, kurios dirba su šiuo produktu, neturi turėti tiesioginių sąlyčių su šiuo produktu  
Danijos darbinės aplinkos administracijos reikalavimai dėl darbo su karcinogenais tvarkos naudojimo ir šalinimo metu

## 15.2. Cheminės saugos vertinimas

Nėra papildomos informacijos

## 16 SKIRSNIS: Kita informacija

| Visas H ir EUH sakinių tekstas:    |                                                                                                            |
|------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Acute Tox. 3 (Ikvėpus)             | Ūmus toksiškumas (ikvėpus), 3 kategorija                                                                   |
| Acute Tox. 3 (Ikvėpus:dulkių,rūko) | Ūmus toksiškumas (Ikvėpus:dulkių,rūko), 3 kategorija                                                       |
| Acute Tox. 3 (Per odą)             | Ūmus toksiškumas (per odą), 3 kategorija                                                                   |
| Acute Tox. 3 (Prarijus)            | Ūmus toksiškumas (prarijus), 3 Kategorija                                                                  |
| Carc. 1B                           | Kancerogeniškumas, 1B kategorija                                                                           |
| Eye Irrit. 2                       | Smarkus akių pažeidimas/dirginimas, 2 kategorija                                                           |
| Flam. Liq. 2                       | Degieji skysčiai, 2 kategorija                                                                             |
| Muta. 2                            | Mutageninis poveikis lytinėms ląstelėms, 2 kategorija                                                      |
| Skin Corr. 1B                      | Odos ėsdinimas/dirginimas, 1B kategorija                                                                   |
| Skin Irrit. 2                      | Odos ėsdinimas/dirginimas, 2 kategorija                                                                    |
| Skin Sens. 1                       | Odos jautrinimas, 1 kategorija                                                                             |
| STOT SE 1                          | Specifinis toksiškumas konkrečiam organui – vienkartinis poveikis, 1 kategorija                            |
| STOT SE 2                          | Specifinis toksiškumas konkrečiam organui – vienkartinis poveikis, 2 kategorija                            |
| STOT SE 3                          | Specifinis toksiškumas konkrečiam organui – vienkartinis poveikis, 3 kategorija, kvėpavimo takų dirginimas |
| H225                               | Labai degūs skystis ir garai.                                                                              |
| H301                               | Toksiška prarijus.                                                                                         |
| H311                               | Toksiška susilietus su oda.                                                                                |
| H314                               | Smarkiai nudegina odą ir pažeidžia akis.                                                                   |
| H315                               | Dirgina odą.                                                                                               |
| H317                               | Gali sukelti alerginę odos reakciją.                                                                       |
| H319                               | Sukelia smarkų akių dirginimą.                                                                             |
| H331                               | Toksiška įkvėpus.                                                                                          |
| H335                               | Gali dirginti kvėpavimo takus.                                                                             |
| H341                               | Įtariama, kad gali sukelti genetinius defektus.                                                            |



# Formaldehyde, solution 35-40% stabilized with methanol

## Saugos duomenų lapas

according to the REACH Regulation (EC) 1907/2006 amended by Regulation (EU) 2020/878

### Visas H ir EUH sakinių tekstas:

|      |                         |
|------|-------------------------|
| H350 | Gali sukelti vėžį.      |
| H370 | Kenkia organams.        |
| H371 | Gali pakenkti organams. |

Saugos duomenų lapas (SDS), ES

Ši informacija paremta mūsų turimomis žiniomis ir skirta aprašyti produktą sveikatos, saugumo ir aplinkosaugos tikslais. Jos nereikėtų suvokti kaip užtikrinančios specifines produkto savybes