Hoja de producto ES

Fecha rev.: 08/05/2025
Ref. Doc: PDS-1371

INFORMACIÓN GENERAL

Nombre del producto : pHmetro portátil, M22

Descripción : Medidor de pH y ORP portátil con compensación automática o manual de temperatura (entre 0 y 100 °C). Rango: -2,00 - 20,00 pH, precisión ±0,01 pH. Rango redox: ± 1999 mV, precisión ±1 mV. Conector estándar BNC para electrodos de pH o redox y Phone Plug (3,5 mm) para la sonda CAT. Hasta 3 puntos de calibración según USA (pH 4,01, 7,00 y 10,01) o NIST (pH 4,01, 6,86 y 9,18). Pantalla LCD retroiluminada y función auto-apagado. Indicador de estabilidad que reconoce la medida como estable y memoria expandida con capacidad de 100 lecturas transferibles mediante interfaz USB. Indicación de la pendiente de calibración del electrodo que ayuda al usuario a decidir cuando reemplazarlo. Alimentación 3 x 1,5V pilas AA (incluidas) o adaptador DC5V (no incluido). Incluye maleta de transporte, disoluciones tampón (pH 4,01 y 7,00), electrodo METRIA PHEL-GB1-001 (temperatura máxima de trabajo 80 ºC) y sonda CAT. Garantía 2 años

CE El producto es conforme a las especificaciones definidas en la directiva europea que le incumbe

DATOS TÉCNICOS

referencia	descripción	unidades por ref.
PHMT-M22-001	pHmetro M22 con electrodo y sonda CAT	1

EMBALAJE Y DATOS LOGÍSTICOS

referencia	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
PHMT-M22-001	9	1,50	90278011	08434868083547

FOTO DEL PRODUCTO

Product page EN

Date rev.: 05/08/2025
Doc. Ref: PDS-1371

GENERAL INFORMATION

Product name : Portable pH meter, M22

Description : Portable pH/ORP meter with automatic or manual temperature compensation (between 0 and 100 ° C). Range: -2.00 - 20.00 pH, accuracy ± 0.01 pH. ORP range: ± 1.999 mV, accuracy ± 1 mV. BNC standard connector for pH or redox electrodes and Phone Plug (3.5 mm) for the CAT probe. Up to 3 calibration points according to the USA (pH 4.01, 7.00 and 10.01) or NIST (pH 4.01, 6.86 and 9.18). Backlit LCD screen and auto-off function. Stability indicator that recognizes the measurement as stable and expanded memory with a capacity of 100 transferable readings via USB interface. Indication of the electrode calibration slope that helps the user to decide when to replace it. Power supply 3 x 1,5 V AA batteries (included) or DC5V adapter (not included). Includes transport case, buffer solutions (pH 4.01 and 7.00), METRIA PHEL-GB1-001 (maximum service temperature 80 ºC) electrode and ATC probe. Warranty 2 years

CE Complies with the specifications defined in the European directive

TECHNICAL DATA

reference	description	pcs/pack
PHMT-M22-001	pHmeter M22, with electrode and ATC probe	1

PACKAGING AND LOGISTICS

reference	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
PHMT-M22-001	9	1,50	90278011	08434868083547

PRODUCT PHOTO