



INFORMACIÓN GENERAL

Nombre del producto : Electrodo de pH de vidrio para lodos y suelos

Descripción :

Electrodo de vidrio adecuado para medir el pH en lodos y suelos. Electrodo de referencia Ag/AgCl, electrolito líquido rellenable (3M KCl/AgCl) y diafragma cerámico. Rango de pH 0 - 14, temperatura máxima de trabajo 80 °C.
Dimensiones: 12 x 120 mm. Cable fijo de 1 metro con conector BNC

DATOS TÉCNICOS

referencia	conector	unidades por ref.
PHL-MB1-001	1 m cable + BNC	1
PHL-MS1-001	S7	1

EMBALAJE Y DATOS LOGÍSTICOS

referencia	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
PHL-MB1-001	1	0,20	90278930	08434868089037
PHL-MS1-001	1	0,20	90278930	08434868089044

FOTO DEL PRODUCTO





GENERAL INFORMATION

Product name : Glass body pH electrode, for slurries and soil measurements

Description :

Glass body electrode, specially designed for measuring pH in slurries and soil. Reference element Ag/AgCl, liquid refillable electrolyte (3M KCl/AgCl) and frit ceramic diaphragm. pH range 0 - 14, maximum service temperature 80 °C. Dimensions: 12 x 120 mm. Fixed cable 1 m long with BNC connector

TECHNICAL DATA

reference	connector	pcs/pack
PHL-MB1-001	1 m cable + BNC	1
PHL-MS1-001	S7	1

PACKAGING AND LOGISTICS

reference	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
PHL-MB1-001	1	0,20	90278930	08434868089037
PHL-MS1-001	1	0,20	90278930	08434868089044

PRODUCT PHOTO



INFORMATIONS GÉNÉRALES**Nom produit : Électrode de pH en verre pour boues et sols****Description :**

Conçue pour mesurer le pH dans les boues et les sols. Electrode de référence Ag/AgCl, électrolyte liquide rechargeable (3M KCl / AgCl) et diaphragme en céramique. Gamme de pH 0 - 14, température maximale de fonctionnement 80°C. Dimensions : 12 x 120 mm. Câble fixe de 1 mètre avec connecteur BNC

DONNÉES TECHNIQUES

référence	connecteur	unités par ref.
PHL-MB1-001	1 m câble + BNC	1
PHL-MS1-001	S7	1

EMBALLAGE ET LOGISTIQUE

référence	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
PHL-MB1-001	1	0,20	90278930	08434868089037
PHL-MS1-001	1	0,20	90278930	08434868089044

PHOTO PRODUIT

INFORMAZIONE GENERALE**Nome del prodotto :** Elettrodo a pH di vetro per fanghi e suoli**Descrizione :**

Elettrodo di vetro adatto per la misurazione del pH dei fanghi e dei suoli. Elettrodo di riferimento Ag/AgCl, elettrolito liquido (3M KCl / AgCl) e diaframma ceramico. Intervallo pH 0 - 14, temperatura massima di lavoro 80 °C. Dimensioni: 12 x 120 mm. Cavo fisso di 1 metro con connettore BNC

DATI TECNICI

referenza	connettore	unità per ref.
PHL-MB1-001	1 m di cavo + BNC	1
PHL-MS1-001	S7	1

IMBALLAGGIO E DATI LOGISTICI

referenza	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
PHL-MB1-001	1	0,20	90278930	08434868089037
PHL-MS1-001	1	0,20	90278930	08434868089044

FOTO DEL PRODOTTO

Revisiedatum: 20/11/2024
Ref. Doc.: PDS-1553**ALGEMENE INFORMATIE****Produktnaam : Glazen pH-elektrode voor slib en grond****Beschrijving :**

Glaselektrode geschikt voor pH-meting in slib en grond. Elektrode met Ag/AgCl-referentiesysteem, vloeibare navulbare elektrolytoplossing (3M KCl/AgCl) en keramisch diafragma. pH-meetbereik 0 - 14, maximale werktemperatuur 80 °C. Afmetingen: 12 x 120 mm. Vaste kabel van 1 m lengte en BNC-connector

TECHNISCHE GEGEVENS

referentie	connector	stuks per ref.
PHL-MB1-001	1 m kabel + BNC	1
PHL-MS1-001	S7	1

VERPAKKING EN LOGISTIEKE GEGEVENS

Referentie	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
PHL-MB1-001	1	0,20	90278930	08434868089037
PHL-MS1-001	1	0,20	90278930	08434868089044

PRODUKTFOTO



ALLGEMEINE INFORMATIONEN

Produktname : pH-Elektrode aus Glas, für Schlamm und Böden

Beschreibung :

Glaselektrode, geeignet für die pH-Messung in Schlamm und Böden. Elektrode mit Ag/AgCl-Bezugssystem, flüssige, wiederbefüllbare Elektrolytlösung (3M KCl/AgCl) und Keramikdiaphragma. Messbereich: pH 0 - 14. Max. Arbeitstemperatur: 80 °C. Maße: 12 x 120 mm. Festverbautes Kabel mit 1 m Länge und BNC-Anschluss.

TECHNISCHE DATEN

Artikelnummer	Stecker	Stückzahlpro Artikel
PHL-MB1-001	1 m Kabel + BNC	1
PHL-MS1-001	S7	1

VERPACKUNG UND LOGISTIKDATEN

Referenz	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
PHL-MB1-001	1	0,20	90278930	08434868089037
PHL-MS1-001	1	0,20	90278930	08434868089044

PRODUKTFOTO

