Hoja de producto ES

Fecha rev.: 04/02/2025
Ref. Doc: PDS-611

INFORMACIÓN GENERAL

Nombre del producto : Cronómetro digital PC-1001

Descripción : Funciones: cronómetro, reloj, alarma y calendario. Precisión del cronómetro: 1/100" los primeros 30 minutos y después en incrementos de 1 segundo hasta un máximo de 24h. Pantalla LCD digital y cordón para colgar en el cuello. Alimentación: 2 pilas LR44 (incluidas). Dimensiones: 88,5 x 62,5 x 22,5 mm, peso 55 g

CE El producto es conforme a las especificaciones definidas en la directiva europea que le incumbe

EMBALAJE Y DATOS LOGÍSTICOS

referencia	vol (l)	kg	TARIC	GTIN

FOTO DEL PRODUCTO

MATERIAL

MATERIAL Acrilo nitrilo butadieno estireno (ABS)

Rango de temperaturas tolerado en condiciones de uso normales: de -40 ºC a +85 (100) ºC

Produkt informatieblad NL

Revisiedatum: 04/02/2025
Ref. Doc.: PDS-611

ALGEMENE INFORMATIE

Produktnaam : Digitale chronometer PC-1001

Beschrijving : Functies: stopwatch, klok, alarm en kalender. Precisie van de chronometer: 1/100" gedurende de eerste 30 minuten en daarna in stappen van 1 seconde tot een maximum van 24 uur. Digitaal LCD-display en koord om om de nek te hangen. Voeding: 2 batterijen LR44 (inbegrepen). Afmetingen: 88,5 x 62,5 x 22,5 mm, gewicht 55 g

CE Product voldoet aan de specificaties van de desbetreffende Europese richtlijn.

VERPAKKING EN LOGISTIEKE GEGEVENS

Referentie	vol (l)	kg	TARIC	GTIN

PRODUKTFOTO

MATERIAAL

MATERIAAL Acrylonitril Butadieen Styreen (ABS) Temperatuurbereik getolereerd onder normale gebruiksomstandigheden: -40 ºC tot +85 (100) ºC

Produktblatt DE

Datum Rev.: 04/02/2025
Ref. Dok.: PDS-611

ALLGEMEINE INFORMATIONEN

Produktname : Stoppuhr, digital, PC-1001

Beschreibung : Funktionen: Stoppuhr, Uhr, Alarm und Kalender. Genauigkeit der Stoppuhr: 1/10 s während der ersten 30 min, danach in Schritten von 1 s bis max. 24 h. Digitales LCD-Display und Kordel zum Umhängen um den Hals. Betrieb: 2 x LR44-Batterien (inbegriffen). Maße: 88,5 x 62,5 x 22,5 mm. Gewicht: 55 g.

CE Erfüllt die in der europäischen Richtlinie definierten Spezifikationen

VERPACKUNG UND LOGISTIKDATEN

Referenz	vol (l)	kg	TARIC	GTIN

PRODUKTFOTO

MATERIAL

MATERIAL: Acrylnitril-Butadien-Styrol-Copolymer (ABS). Unter normalen Nutzungsbedingungen tolerierter Temperaturbereich: von -40 ºC bis +85 (100) ºC.